

PRODUKTA DATU LAPU

LORA120_40W_W_4K_LED_4800

Lineārs LED gaismeklis, karināms trosēs (trošu garums 2 m) vai piestiprināts pie griestiem. Korpusa izturība IK05, IP40. Korpusa : ekstrudēts, anodēts alumīnijs. Gala nobeigumi: plastmasa. Difuzora materiāls - polikarbonāts.
Gaismas temperatūra 4000K LED.



IP40

IK06

120 lm/W

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	6004000231
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	40 W		
Nominālais spriegums	165-240 V		
Jaudas koeficients	≥0.90		
Tikla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K		
Gaismas efektivitāte	120 lm/W		
Gaismas plūsma	4800 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21.5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	180°		
Izmēri un svars			
Izmēri	1130x60x60 mm		
Svars Neto	-		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Alumīnija		
Virsbūves krāsa	Balts		
Difuzora materiāls	Polikarbonāts		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 h		
LED Zimols	LIUMILED		
Strāvas pārveidotājs	Integrēts		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Virsapmetuma/Iekarināms		
Uzstādīšanas vieta	Griesti / Siena		

Iespējas	
Dimmējams	-
Savienojuma veids	Vadi 3-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK06
Aizsardzības veids IP	IP40
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	6004000231
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	-
EAN produkta kods	4772007021314

PIEDERUMI

ENERĢIJAS EFEKTIVĪTĀTE

ENERGY

TopE Lighting
6004000231

A
B
C
D
E
F
G

40
kWh/1000h

2019/2015
5102/610C



VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6004000222 LORA120_20W_G_4K_LED_2400
6004000223 LORA120_40W_G_4K_LED_4800
6004000224 LORA120_60W_G_4K_LED_7200
6004000225 LORA120_80W_G_4K_LED_8800
6004000226 LORA120_20W_B_4K_LED_2400
6004000227 LORA120_40W_B_4K_LED_4800
6004000228 LORA120_60W_B_4K_LED_7200
6004000229 LORA120_80W_B_4K_LED_8800
6004000230 LORA120_20W_W_4K_LED_2400
6004000231 LORA120_40W_W_4K_LED_4800
6004000232 LORA120_60W_W_4K_LED_7200
6004000233 LORA120_80W_W_4K_LED_8800

TopE Lighting nepārtraukti attīsta un paplašina savu gaismekļu sortimentu un kvalitāti. Tā kā uzņēmums nepārtraukti attīsta savus produktus, tas patur tiesības mainīt specifikācijas bez iepriekšēja publiska paziņojuma.

© TopE Lighting

Lappuse 2/2