

VISTA

LED PROŽEKTORS

PRODUKTA DATU LAPU

VISTA120_10W_B_LED_1200

LED prožektors ar saules bateriju.

IP65, IK05. Korpuss: melns polikarbonāts (RAL 9004)

Korpusa izturība IP65, IK05. Liets alumīnija korpuss

Difuzors -Izkliedētājs: akrila opāls.

Komplektā ar mikroviļņu sensoru, 4000K LED

Mikroviļņu sensora uzstādīšanas maksimālais augstums

2,5m Darba plakne 110°, 10m no sensora.



IP65	IK05	120 lm/W
------	------	----------

TEHNISKIE DATI		SKU: 6008000030
Elektriskie dati		
Nominālā jauda	10 W	
Akumulators	18650 3,7V 3000MaH Li-Lion	
Jaudas koeficients	≥0.50	
Fotometriskie dati		
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K	
Gaismas efektivitāte	120 lm/W	
Gaismas plūsma	1200 lm	
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80	
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21.5	
Apgaismojuma tehniskie dati		
Apgaismojuma leņķis	120°	
Izmēri un svars		
Izmēri	290x178x140 mm	
Svars Neto	0,810 kg	
Materiāli		
Korpusa materiāls	Polikarbonāts	
Virsbūves krāsa	Melna	
Difuzora materiāls	Izkliedētājs: akrila opāls	
Darbības apstākļi		
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+40°C	
Darba laiks	Nakts režīmā : 18h, Pilnā spilgtuma režīmā : 1h	
Akumulatora uzlādes laiks	10h	
Dzīves laiks		
Dzīves laiks L70/B10 par 25°	50000 st	
LED Zīmols	SMD 2835	
Strāvas pārveidotājs	Integrēts	
Montāžas informācija		
Instalācijas veids	Virsapmetuma	
Uzstādīšanas vieta	Siena	

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK05
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	24 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	6008000030
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	
EAN produkta kods	4772007014156

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	8
Iepakojuma diametrs , bruto svars	
Pārvedājumu EAN kods	4772007014163

PIEDERUMI

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6008000030 VISTA120_10W_B_LED_1200
6008000031 VISTA120_10W_W_LED_1200