

PRODUKTA DATU LAPU

TOLEDOSENS90_100W_LED_9000

LED prožektors ar simetrisku matricu

sadalījumu kvalitatīvākai gaismas radīšanai.

Korpusa izturība IP54, IK05. Liets alumīnija korpuss

(AS9U) pārklāts ar augstas kvalitātes pūlverkrāsas

pārklājumu (RAL 9005). Pārklāts ar stiklu.

Gaismas temperatūra 4000K LED

LED prožektors in nokomplektēts ar mikroviļņu

sensoru. Darbības leņķis 180 °, maksimālais

darbības attālums 10m no sensora.



IP54

IK05

100,60 lm/W

TEHNISKIE DATI

Produkta kods

6008100013

Elektriskie dati

Nominālā jauda	100 W
Darba jauda	89.46 W
Nominālais spriegums	165-240 V
Jaudas koeficients	≥0.90
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K
Gaismas efektivitāte	100,60 lm/W
Gaismas plūsma	9000 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21.5

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	120°
---------------------	------

Izmēri un svars

Izmēri	295x2350x48 mm
Svars Neto	1,262 kg

Materiāli

Kortpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Melns
Difuzora materiāls	Caurspīdīgs stikls ar optiku

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L80/B10 par 25°	50000 st
LED Zimols	EPISTAR
Strāvas pārveidotājs	Integrēts

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Virsapmetuma
Uzstādīšanas vieta	Siena

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Vadi 3-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK05
Aizsardzības veids IP	IP54
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums


Produkta kods	6008100013
Iepakojums	Kartona kaste
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	310x265x50 mm ; 1,378 kg
EAN produkta kods	4772007010820

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	10 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	530x325x280 mm ; 14,378 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007010837

PIEDERUMI

ENERĢIJAS EFEKTIVĪTĀTE



VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6008100008	TOLEDOSENS90_10W_LED_900
6008100009	TOLEDOSENS90_20W_LED_1800
6008100010	TOLEDOSENS90_30W_LED_2700
6008100011	TOLEDOSENS90_50W_LED_4500
6008100012	TOLEDOSENS90_70W_LED_6300
6008100013	TOLEDOSENS90_100W_LED_9000