

UBE HIGH BAY

PRODUKTA DATU LAPU
UBE150_100W_LED_15000

IP65 HIGHBAY gaismeklis, paredzēts apgaismojumam telpās ar augstiem griestiem. Korpusa izturība IK08, IP65. Korpusa : Izgatavots no lieta augsta spiediena alumīnija, korpusā izveidotās ribas veic dzesēšanas funkciju LED matricām kā arī pašam korpusam. Linzas/Difuzors, izgatavots no polikarbonāta. Apgaismes leņķis 90 °
Gaismas temperatūra - 4000K.



IP65

IK08

150,60 lm/W

TEHNISKIE DATI

SKU:

6009000004

Elektriskie dati

Nominālā jauda	100W
Darba jauda	99.6W
Nominālais spriegums	165-240 V
Jaudas koeficients	≥0.95
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K
Gaismas efektivitāte	150,60 lm/W
Gaismas plūsma	15000 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5
Mirgošanas indekss	Flicker-Free

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	90°
---------------------	-----

Izmēri un svars

Diametrs	Ø255
Augstums	139 mm
Svars Neto	1,924 kg

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Melns
Difuzora materiāls	Polycarbonate (PC)

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-30...+50°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L70/B10 par 25°	70000 st
LED Zimols	LUMILED
Strāvas pārveidotājs	SOSEN

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Karināms
Uzstādīšanas vieta	Griesti
Iespējas	
Dimmējams	0-10V
Savienojuma veids	Vadi 4-polu
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK08
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	60 mēneši

LOGISTIKAS DATI


Pamata iepakojums

Produkta kods	6009000004
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto	305x310x160mm ; 2,585 kg
EAN produkta kods	4772007010257


PIEDERUMI

– Komplektā montāžas āķis

ENERGIJAS EFEKTIVITĀTE




FOTOMETRISKIE DIAGRAMMA



Polar LDC

IZMĒRI



VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6009000004 UBE150_100W_LED_15000
6009000005 UBE150_150W_LED_22500
6009000006 UBE150_200W_LED_30000
6009200004 UBE150_100W_LED_15000_EM
6009200005 UBE150_150W_LED_22500_EM
6009200006 UBE150_200W_LED_30000_EM

