

PRODUCT DATASHEET

VESTA015S

Iebūvējams/virsapmetuma/karināms LED
gaismeklis ar 9 profilu, 30mm augstums.
ar fiksētu jaudas iespēju. IP44 korpus no priekšpuses,
IP40 IP20 no aizmugures, IK05 korpusa izturība.
profils no metāla, krāsa (RAL9016).
Difuzors: Polikarbonāts, UV-stabilizēts.
Aprīkots ar 4000K gaismas temperatūru.



IP40

IK05

106,27 lm/W

TEHNISKIE DATI

SKU:

VESTA015S

Elektriskie dati

Nominālā jauda	40W
Darba jauda	37,6W
Nominālais spriegums	220-240 V
Jaudas koeficients	≥0.50
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K
Gaismas efektivitāte	106,27 lm/W
Gaismas plūsma	3996 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	120°
---------------------	------

Izmēri un svars

Izmēri	595x595x30 mm
Svars Neto	1,638 kg

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Balts
Difuzora materiāls	Polikarbonāts, UV-stabilizēts

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st
------------------------------	----------

LED Zīmols

Strāvas pārveidotājs	VESTA015S
----------------------	-----------

Montāžas informācija

Instalācijas veids	Iebūvējams
Uzstādīšanas vieta	Griesti

Iespējas

Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Divu serdeņu vadi

Standarti un sertifikāti

Aizsardzības klase IK	IK05
Aizsardzības veids IP	IP40
Standarti	CE, RoHS
Garantija	24 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	VESTA015S
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	-
EAN produkta kods	4772007010110

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	10 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	-
Pārvedājumu EAN kods	4772007021673

PIEDERUMI

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

