

VESTA

PLAFONVEIDA LED GAISMEKLIS

PRODUKTA DATU LAPU

VESTA1039PLR

Mūsdienīgs virsapmetuma LED plafonveida gaismeklis. Elektronisks vadības mehānisms ar fiksētu izeju. Korpuss baltā krāsā. Difuzors izgatavots no polikarbonāta. Aizsardzība IP65. Montējas uz sienas vai pie griestiem. Gaismas temperatūra 4000K LED



IP65	IK03	80 lm/W
------	------	---------

TEHNISKIE DATI		Produkta kods	VESTA1039PLR
Elektriskie dati			
Nominālā jauda	15 W		
Nominālais spriegums	165-240 V		
Jaudas koeficients	≥0.50		
Tīkla frekvence	50/60 Hz		
Fotometriskie dati			
Gaismas temperatūra (CCT)	4000 K		
Gaismas efektivitāte	80 lm/W		
Gaismas plūsma	1200 lm		
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥70		
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21,5		
Mirgošanas indekss	Flicker-Free		
Apgaismojuma tehniskie dati			
Apgaismojuma leņķis	120°		
Izmēri un svars			
Diametrs	162x162x50 mm		
Svars Neto	0,136 kg		
Materiāli			
Korpusa materiāls	Polikarbonāts (PK)		
Virsbūves krāsa	Balts		
Difuzora materiāls	Polikarbonāts (PK)		
Darbības apstākļi			
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C		
Dzīves laiks			
Dzīves laiks L90/B10 par 25°	50000 st		
LED Zimols	EPISTAR		
Montāžas informācija			
Instalācijas veids	Virsapmetuma		
Uzstādīšanas vieta	Griesti		

Iespējas	
Dimmējams	Nē
Savienojuma veids	Divu serdeņu vadi
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK03
Aizsardzības veids IP	IP65
Standarti	CE, RoHS
Garantija	24 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	VESTA1039PLR
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	172x170x65 mm ; 0,180 kg
EAN produkta kods	4772007017430

Nākamais iepakojums

Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	40 gab
Iepakojuma diametrs , bruto svars	695x360x370 mm ; 8,02 kg
Pārvedājumu EAN kods	4772007017447

PIEDERUMI

ENERĢIJAS EFEKTIVĪTĀTE



VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

VESTA1039PLR - 15W, 1200lm
 VESTA1040PLR - 20W, 1600lm
 VESTA1041PLR - 15W, 1200lm
 VESTA1042PLR - 20W, 1600lm